

SICHERUNGSRINGZANGEN CIRCLIP PLIERS

„MIG-Circlip“ SicherungsringZange für Außenringe

- zur Montage von Sicherungsringen außen (DIN 471 und DIN 983) auf Wellen im Bereich von Ø 3 - 140 mm
- Version 1: gerade Spitzen (DIN 5254 Form A) mit Öffnungsfeder

„MIG-Circlip“ Circlip pliers for external rings

- for fitting external circlips (DIN 471 und DIN 983) on axles from Ø 3 - 140 mm
- Version 1: straight tips (DIN 5254 Form A) with opening spring

DIN 5254 A

Ref-No.	2622	3422	H H H H H H H		Ring- größe		g
			mm	"			
54-0300	•	•	140	5 1/2	A0	3-10 mm	85
54-1000	•	•	140	5 1/2	A1	10-25 mm	85
54-1900	•	•	175	7	A2	19-60 mm	185
54-4000	•	•	220	9	A3	40-100 mm	240
54-8500	•	•	295	12 1/2	A4	85-140 mm	470

„MIG-Circlip“ SicherungsringZange für Außenringe 90°

- zur Montage von Sicherungsringen außen (DIN 471 und DIN 983) auf Wellen von Ø 3 - 140 mm
- Version 2: 90° gebogene Spitzen (DIN 5254 Form B) mit Öffnungsfeder

„MIG-Circlip“ Circlip pliers for external rings 90°

- for fitting external circlips (DIN 471 und DIN 983) on axles from Ø 3 - 140 mm
- Version 2: 90° angled tips (DIN 5254 Form B) with opening spring

DIN 5254 B

Ref-No.	2622	3422	H H H H H H H		Ring- größe		g
			mm	"			
55-0300	•	•	125	5 1/2	A01	3-10 mm	85
55-1000	•	•	125	5 1/2	A11	10-25 mm	85
55-1900	•	•	160	7	A21	19-60 mm	185
55-4000	•	•	200	9	A31	40-100 mm	240
55-8500	•	•	275	12 1/2	A41	85-140 mm	470

