



SICHERUNGSRINGZANGEN CIRCLIP PLIERS

„MIG-Circlip“ SicherungsringZange für Außenringe 45°

- zur Montage von Sicherungsringen außen (DIN 471 und DIN 983) auf Wellen von Ø 3 - 140 mm
- Version 2: 45° gebogene Spitzen (DIN 5254 B) mit Öffnungsfeder

„MIG-Circlip“ Circlip pliers for external rings 45°

- for fitting external circlips (DIN 471 und DIN 983) on axles from Ø 3 - 140 mm
- Version 3: 45° angled tips with opening spring

Ref-No.	2622	3422	H H H H H H H		Ring- größe	g	DIN ISO
			mm	"			
58-0300	•	•	135	5 1/2	A02 3-10 mm	85	
58-1000	•	•	135	5 1/2	A12 10-25 mm	85	
58-1900	•	•	180	7	A22 19-60 mm	185	
58-4000	•	•	225	9	A32 40-100 mm	240	
58-8500	•	•	320	12 1/2	A42 85-140 mm	470	

„MIG-Circlip“ SicherungsringZange für Innenringe 45°

- zur Montage von Sicherungsringen innen (DIN 472 und DIN 984) in Bohrungen von Ø 8 - 140 mm
- Version 3: 45° gebogene Spitzen

„MIG-Circlip“ Circlip pliers for internal rings 45°

- for fitting internal circlips (DIN 471 und DIN 983) into bores from Ø 8 - 140 mm
- Version 3: 45° angled tips

Ref-No.	2622	3422	H H H H H H H		Ring- größe	g	DIN ISO
			mm	"			
59-0800	•	•	135	5 1/2	J02 8-13 mm	85	
59-1200	•	•	135	5 1/2	J12 12-25 mm	85	
59-1900	•	•	180	7	J22 19-60 mm	185	
59-4000	•	•	225	9	J32 40-100 mm	240	
59-8500	•	•	320	12 1/2	J42 85-140 mm	470	

