




WASSERPUMPENZANGEN WATER PUMP PLIERS

„SPEEDYplus“ Wasserpumpenzange

- Selbstklemmung durch optimierte Maulgestaltung
- verfeinerte Abstufung des Quick-Snap-Ratschenprinzips verbessert Ergonomie durch optimale Schenkelstellung
- neu entwickelter, federgetriebener Kulissenstein sichert schnelleres Einrasten
- gegenläufige Verzahnung im hinteren Maulbereich für aggressives Zupacken

„SPEEDYplus“ Water pump pliers

- remarkable enhanced self-locking effect by optimised jaw design
- precise adjustment by smaller increments of Quick-Snap-ratchet system means improved ergonomics by optimal handle position
- new designed spring-driven sliding block ensures safe and faster locking
- opposite directed serration close to the joint for special tough gripping



Ref-No.							DIN ISO 8976					
	2022	20RR	35M2	35RR	40R8 VDE	44R8 VDE						
178-1800	•	•	•	•			180	7	1½" / 42mm	38mm	180	210
178-2500	•	•	•	•	•	•	250	10	2" / 50mm	46mm	335	385
178-3000	•						300	12	2¾" / 70mm	64mm	545	



Feinverstellung
 fine adjustment



30 % vergrößerter Greifbereich
 30 % enlarged gripping capacity



gegenläufige Verzahnung für aggressives Zupacken
 opposite directed serration for special tough gripping