



## SCHNEIDENDE ZANGEN CUTTING PLIERS

### Seitenschneider - Medium

- für weichen und mittelharten Draht (MH)
- präzise Schneiden für vielseitigen Einsatz
- schwedische Form

### Diagonal cutter - medium

- for soft and medium hard wire (MH)
- precise cutting edges for miscellaneous use
- Swedish pattern

| Ref-No. | 2022 | 20RR | 3SM2 | 35RR | 40RV VDE | 44RV VDE | mm  | "    | MH  | H   | P | g   | DIN ISO 5749 |
|---------|------|------|------|------|----------|----------|-----|------|-----|-----|---|-----|--------------|
| 25-1400 | •    | •    | •    | •    | •        | •        | 140 | 53/4 | 2,5 | 1,8 |   | 150 | 175          |
| 25-1600 | •    | •    | •    | •    | •        | •        | 160 | 61/4 | 2,8 | 2,0 |   | 190 | 220          |
| 25-1800 | •    | •    | •    | •    | •        | •        | 180 | 7    | 3,0 | 2,5 |   | 240 | 280          |

### Seitenschneider - Hart

- für weichen und harten Draht (H)
- hoch präzise Schneiden für vielseitigen Einsatz
- schwedische Form

### Diagonal cutter - hard

- for soft and hard wire (H)
- high precise cutting edges for miscellaneous use
- Swedish pattern

| Ref-No. | 2022 | 20RR | 3SM2 | 35RR | 40RV VDE | 44RV VDE | mm  | "    | MH  | H   | P   | g   | DIN ISO 5749 |
|---------|------|------|------|------|----------|----------|-----|------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 28-1300 | •    | •    | •    | •    | •        | •        | 130 | 5    | 2,0 | 1,6 | 1,4 | 125 | 150          |
| 28-1400 | •    | •    | •    | •    | •        | •        | 145 | 53/4 | 2,8 | 2,0 | 1,4 | 150 | 175          |
| 28-1600 | •    | •    | •    | •    | •        | •        | 160 | 61/4 | 3,0 | 2,3 | 1,6 | 190 | 220          |
| 28-1800 | •    | •    | •    | •    | •        | •        | 180 | 7    | 3,2 | 2,5 | 1,8 | 240 | 280          |