



VDE-ZANGEN VDE PLIERS

Abisolierzange

- zum Abisolieren von ein-, mehr- und feindrähtigen Leitern mit Kunststoff-/Gummiisolation
- max. Ø 5,0 mm bzw. 10 mm² Leiterquerschnitt
- mit Feder, Einstellschraube und Kontermutter
- Skala zum einfachen Abmessen der Abisolierlänge

Wire stripping pliers

- for stripping of single, multiple and fine stranded conductors with plastic or rubber insulation
- max. Ø 5.0 mm resp. 10 mm² cable cross section
- with spring, adjusting screw and lock nut
- scale for simple measuring of stripping length



Ref-No.	2022	30RR	3SM2	35RR	40RV VDE	44RV VDE	mm	"	g	g
48-1600	•	•	•	•	•	•	160	61/4	Ø 5mm/ 10mm ²	140 165

Aderendhülsenzange

- zum Verpressen von Aderendhülsen von 0,25 bis 16 mm² (DIN 46228 Teil 1 + 4)
- gekennzeichnete Halbrundprofile für die zuverlässige Verbindung von Hülse und Leiter

Crimping pliers

- for crimping wire end sleeves/ferrules from 0.25 to 16 mm² (DIN 46228 parts 1 + 4)
- marked half-round dies for reliable connections between the sleeve and the conductor



Ref-No.	2622	20RR	3SM2	35RR	40RV VDE	44RV VDE	mm	"	g	g
49-1400	•	•			•	•	145	53/4	0,25 - 2,5mm ²	130 175
49-1800	•	•			•	•	180	7	0,25 - 16mm ²	250 305

